



# GT01

## Características

Diseño de tres canales abiertos en forma de zig-zag

Compuesto especial resistente a desgaste, cortes y desgarros

Diseño con hombros abiertos

Diseño con ángulo especial en los canales

## Beneficios

▶ Proporciona excelente fuerza de tracción para la mayoría de aplicaciones y terrenos

▶ Proporciona alto rendimiento y resistencia a daños

▶ Proporciona efectiva dispersión de calor para operación más fresca y grandes fuerzas de agarre

▶ Efectiva eyección de piedras y menor riesgo de daños debido a su retención

## GUÍA DE APLICACIÓN

Opcional Recomendado



Toda Posición  
Servicio Mixto



**M+S** Marcación M+S

## RANGO DE DIMENSIONES

Dimensión	PR	Índice de Carga	Rin Aprobado	Símbolo Velocidad	Presión Máxima (psi)			Carga Máx (kg)
						Diámetro total (mm)	Profundidad antideslizante (mm)	
11R22.5	16PR	148/144	8.3	M	120/120	1054	15.8	3150/2800
11R24.5	16PR	149/146	8.3	M	120/120	1104	15.8	3250/3000
315/80R22.5	18PR	154/151(156/151)	9.0	L(K)	120/120	1076	16.8	3750/3450
315/80R22.5	22PR	161/157	9.0	J	130/130	1076	16.8	4625/4125
9.00R20	16PR	144/142	7.0	K	130/130	1019	15.0	2800/2650
12.00R20	18PR	154/151	8.5	K	120/120	1125	17.0	3750/3450
12.00R24	18PR	156/153	8.5	K	115/115	1225	17.0	4000/3650
13R22.5	18PR	154/150(156/150)	9.8	L(K)	115/115	1124	16.8	3750/3350