



MG 660

Características:

Nueva banda de rodado, con compuestos especiales con baja resistencia al rodado. Menor consumo de combustible y alto rendimiento kilométrico.

Caucho extra en los laterales, permite mayor protección del casco contra golpes y rozaduras, generando mayor reencauchabilidad.

Con cuatro ranuras longitudinales, da una buena evacuación de agua evitando el aquaplaneo, dando mayor agarre en pisos húmedos y mojados. Cortes o laminillas en todos los surcos para dar un desgaste regular

Aplicación:  Direccional

Adecuado para el eje delantero y el remolque de un camión; para todos los ejes en los autobuses. Ideal para carreteras en buenas condiciones, caminos rectilíneos con mínimo sinuosidad.



MIRAGE

GUÍA DE APLICACIÓN

 Opcional  Recomendado



RANGO DE DIMENSIONES

Dimensión	PR	IC - IV	Rin Aprobado	Ancho de sección (mm)	Presión Máxima (psi)			Carga Máx (kg)
						Diámetro total (mm)	Profundidad antideslizante (mm)	
9.00R20	16	144/142 - K	15.0	259	131	1019		2800/2650
10.00R20	18	149/146 - K	15.0	278	135	1055		3250/3000
11.00R20	18	152/149 - K	17.0	293	135	1085		3550/3250
12.00R20	18	154/159 - K	17.5	315	122	1125		3790/3270
11R22.5	16	148/145 - M	14.5	279	121	1054		3150/2900
315/80R22.5	20	156/152 - L	14.5	312	125	1076		400/35500